

# IK

DE EXPERTO  
A EXPERTO

# HC



[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

ES

Pulverizador especialmente fabricado con materiales de máxima resistencia para ser utilizado con aceites vegetales y animales, disolventes en base a hidrocarburos, lubricantes y derivados de petróleo.

- Automoción: limpieza de frenos, eliminación de manchas de alquitrán en carrocerías y herramientas, limpieza de interior de vehículos y líquidos desparafitantes.
- Industria: limpieza de maquinaria y motores y aplicación de lubricante.
- Construcción: tratamientos de madera e impermeabilizantes.



## IK HC 1.5



CÓDIGO: 8.17.74

Juntas y materiales resistentes a aceites y a la mayoría de los hidrocarburos y disolventes • Válvula de seguridad a 2.5 bar con opción de despresurización • Amplia boca de llenado • Diseño ergonómico • Depósito resistente traslúcido con indicador de nivel • Funda protectora para válvula cámara • Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento, sin herramientas • Boquilla cónica regulable.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD TOTAL	1,50 l. - 0,39 U.S. Gals.
CAPACIDAD ÚTIL	1 l. - 0,26 U.S. Gals.
LITROS/MIN. 3 BAR	0,50 l/min. - 1 pint/min.
PESO BRUTO	0,60 Kg - 1,32 lbs.
PESO NETO	0,46 Kg - 1,02 lbs.

## TABLA PRODUCTOS QUÍMICOS

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de las sustancias agresivas más empleadas y el modelo que se recomienda para cada una de ellas. Respete los porcentajes máximos indicados.

**Importante:** No apto para la pulverización de agentes ácidos ni alcalinos fuertes.

Ante la gran variedad de productos existentes en el mercado, Goizper no garantiza la validez universal de sus productos. Trabaje siempre con precaución y siguiendo las indicaciones del fabricante del químico.

		IK MULTI	IK ALKALINES	IK HC	IK METAL/INOX
ÁCIDOS	ÁCIDO ACÉTICO (MAX 20%)	L	✓	✗	✗
	ÁCIDO CLORHÍDRICO (MAX 30%)	✓	L	✗	✗
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO (MAX 20%)	✓	✗	✗	✗
	ÁCIDO FOSFÓRICO	✓	L	✗	✗
	ÁCIDO NÍTRICO (MAX 20%)	✓	L	✗	✗
	ÁCIDO SULFÚRICO (MAX 30%)	✓	L	✗	✗
	RESTO ÁCIDOS	✓	L	✗	✗
ALCOHOLES	BUTANOL	L	✓	L	L
	ETANOL	L	✓	L	L
	METANOL	L	✓	L	L
	RESTO ALCOHOLES	L	✓	L	L
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS	DECANO	L	✗	✓	✓
	HEPTANO	L	✗	✓	✓
	HEXANO	L	✗	✓	✓
	LIMONENO	L	✗	✓	✓
	PENTANO	L	✗	✓	✓
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	NAFTALENO	L	✗	✓	✓
	TOLUENO (MAX 40%)	L	✗	✓	✓
	XILENO	L	✗	✓	✓
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO	ACEITE MINERAL/VEGETAL	L	✗	✓	✓
	GASOIL	L	✗	✓	✓
	GASOLINA	L	✗	✓	✓
	QUEROSENO	L	✗	✓	✓
	WHITE SPIRIT	L	✗	✓	✓
ALCALINOS Y CETONAS	ACETONA	✗	✓	✗	✗
	AMONIACO	L	✓	✗	✗
	HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA CÁUSTICA)	✗	✓	✗	✗
	HIDRÓXIDO DE POTASIO (POTASA CÁUSTICA)	✗	✓	✗	✗
	HIPLOCLORITO DE SODIO	L	L	✗	✗

✓ ÓPTIMO    L LIMITADO    ✗ NO VÁLIDO



Talleres



Construcción



Limpieza automoción



Industria

**Goizper Group**  
Cooperando, crecemos

Antigua, 4  
20577 Antzuola  
Gipuzkoa - Spain

Tel.: + 34 943 786 000  
spraying@goizper.com  
www.iksprayers.com

T06500144