

ik

TINTING
WINDOW
& PPF



PULVERIZADOR
ROBUSTO

Aplicação de film protetor
Escurecimento das janelas
Vinilado

IK WINDOW TINTING & PPF



"Pulverizador profissional multifuncional de aço inoxidável de 13 L galões projetado especificamente para instalação de película de proteção de pintura.

Seu o desenho ergonômico garante conforto e um ótimo controle durante as tarefas de instalação, reduzindo a fadiga do operador e melhorando a eficiência.

Construído com materiais premium, como tanque e bomba resistentes à corrosão e válvula de segurança de polipropileno de alta densidade para evitar danos acidentais ao corpo.

Os bicos projetados com precisão, ajustáveis para névoa fina ou pulverização, fornecem cobertura uniforme e tamanho de gota controlado.

Equipado com mangueira em espiral resistente a produtos químicos (mangueira comercial padrão também disponível), manômetro e válvula de segurança.

Componentes removíveis facilitam limpeza e manutenção rápidas, e a disponibilidade de peças de reposição garante longa vida útil e operação sem problemas.

3 formas de pressurizar o equipamento: manualmente, utilizando um compressor de ar externo ou utilizando o compressor de bateria IK.

Se você é um detalhador automotivo profissional, revendedor de automóveis ou um entusiasta "faça você mesmo", o IK PPF Professional Window Tint Spray permite obter resultados superiores com confiança".



Bico cônico regulável



Bico leque

Acessórios opcionais

- Mangueira de ar comprimido de 62 cm



- Compressor de bateria de 18V.



IK WINDOW TINTING & PPF

IK WINDOW TINTING & PPF

VÁLVULA:	6 bar
BICOS PADRÃO:	Bico cônico ajustável e um fã
CAPACIDADE TOTAL:	15 L
CAPACIDADE ÚTIL:	13 L
PESO BRUTO:	5,5 Kg
PESO LÍQUIDO :	5 Kg
REFERÊNCIA:	83371

Mangueira padrão de 6m disponível.





Bico cônico ajustável para pulverização fina ou jato direto. Válvula de corte de alta densidade.



Bico em leque uniforme para pulverização mais ampla. Válvula de segurança de alta densidade.



Alça plástica com suporte para colocar o gatilho.



1. Válvula de segurança de 6 bar. 2. Manômetro. 3. Válvula Schrader para conector de ar comprimido.



Mangueira resistente a produtos químicos de 4.5m. (Mangueira padrão de 6m disponível)



Base estável com apoio para os pés durante a ação de bombeamento.



Tanque e bomba de aço inoxidável premium, livres de corrosão.



Vaga de estacionamento para a alça.



**DE ESPECIALISTA
PARA ESPECIALISTA**



Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - España
www.iksprayers.com

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com

Goizper Espanha | Goizper Portugal | Goizper França | Goizper Europa Central | Goizper América do Norte | Goizper El Salvador | Goizper Brasil | Goizper Oriente Médio | Goizper Ásia | Goizper África Ocidental | Goizper África Oriental |

A GOIZPER S. Coop. reserva o direito de alterar o conteúdo e informação dos produtos apresentados neste catálogo sem aviso prévio. © GOIZPER S. Coop. Todos os direitos reservados.
A reprodução total ou parcial do conteúdo, texto e/ou imagens deste catálogo é estritamente proibida.

www.iksprayers.com